

AQUASCOPE 2

Akustisches Leckortungsgerät

*Das kompakte und leichte AQUASCOPE 2:
Ein Horchgerät mit guter Akustik und einfacher
Handhabung, das zur Grundausstattung eines
jeden Leckorters gehören sollte.*



AQUASCOPE 2

Akustisches Leckortungsgerät



Beste Klangqualität zum kleinen Preis

Trotz des attraktiven Verkaufspreises macht das AQUASCOPE 2 keine Kompromisse in Sachen Verarbeitungs- und Klangqualität.

Wenn Sie ein preiswertes akustisches Leckortungsgerät mit außergewöhnlicher Klangqualität suchen, sollte das AQUASCOPE 2 Ihre erste Wahl sein.

Ausstattung und Zubehör

Das Basis-Kit des AQUASCOPE 2 beinhaltet neben dem Verstärker einen Hochleistungssensor, einen 2-teiligen Taststab und einen hochwertigen Kopfhörer.

Ergänzend hierzu können Sie auch das Bodenmikrofon, das Taschenmikrofon und das Dreibein aus dem AQUASCOPE-Zubehörprogramm verwenden.

Komfortable One-Touch-Bedienung

Das AQUASCOPE 2 ist leicht, kompakt und IP54 geschützt. Es kann per Clip am Gürtel befestigt werden, was Ihnen eine komfortable 1-Hand-Bedienung ermöglicht. Dadurch haben Sie die zweite Hand stets für den Einsatz des Taststabes frei.

Das geringe Gewicht und die einfache Handhabung ermöglicht Ihnen auch auf langen Abhörstrecken ein flexibles und ermüdungsfreies Arbeiten.

Hochwertig und wartungsfrei

Durch seine hochwertige und robuste Konstruktion und die Verwendung von 4 Alkaline AA-Batterien, die Sie selbst sehr einfach austauschen können, ist das AQUASCOPE 2 eine wartungsfreie Einheit ohne Ausfallzeiten, bei sehr niedrigen Betriebskosten.

Das Set erhalten Sie in einem kompakten Hartschalenkoffer, damit Ihr Equipment auch beim Transport im Fahrzeug bestens geschützt ist.

Systemkonfiguration

- 1 Verstärker-Einheit mit Gürtel-Clip
- 1 Beschleunigungs-Sensor
- 1 Anschlusskabel
- 1 Stereo Kopfhörer
- 1 Taststab (bestehend aus zwei verschraubbaren Elementen)
- 1 Robuster Tragekoffer
- 1 Bedienungsanleitung
- 2 Jahre Garantie

Optionales Zubehör

- 1 Dreibein
- 1 Taschenmikrofon
- 1 Bodenmikrofon

Technische Spezifikation

Stromversorgung:
Batterielaufzeit:
Temperaturbereich:
Abmessungen:
Gewicht
IP Schutzklassen:

4 Standard 1.5V Alkaline Batterien
Typischerweise ca. 280 Stunden
-30°C bis 70°C
Verstärker 100 x 40 x 170mm, Sensor Ø 37mm x 84mm
Verstärker 0,2kg, Sensor 0,4kg
Verstärker IP54, Sensoren IP68



Gutermann AG, Sihlbruggstrasse 140, CH-6340 Baar, Switzerland
T. +41 41 7606033
F. +41 41 7606034
E. info@gutermann-water.com
W. gutermann-water.com

Verkauf Deutschland, Gutermann Technology GmbH, Maybachstraße 50
D-70469 Stuttgart, Deutschland
T. +49 711 993754 15
F. +49 711 993754 10
E. de@gutermann-water.com